
ALU 200

DOUBLE HEAD ALUMINUM PROFILE 45° CUTTING AND CORNER CONNECTION HOLE OPENING MACHINE

ÇİFT KAFA ALÜMİNYUM PROFİL 45° KESİM VE BAĞLANTI DELİĞİ AÇMA MAKİNASI






Max Height (H)	30 mm
Max Width (A)	60 mm
Min / Max Length (L)	210 / 2980 mm



- Makine baskı tutucular ile parçayı emniyetlice sabitlemektedir
- Kesici testere ve delici ünite pnömatik (otomatik) hareketlidir
- Sol kesim grubu sabit, sağ kesim grubu hareketlidir
- Hareketli grup, yağlama ünitesine sahip lineer kızaklar ile kolayca hareket edebilmektedir
- Hareketli kafada profil destekleme ünitesi
- Servo motorla hızlı ve yüksek hassasiyetli hareket sistemi
- Dokunmatik ekranlı kontrol paneli
- Çoklu dil desteği
- Ø200 mm elmas testere
- Testere muhafazaları kesim işlemi sırasında testere ile mekanik olarak uyumlu hareket eder
- Alüminyum kesimi için soğutma tertibatı
- Özel tasarlanmış toz emme çıkışları (Ø37 mm)

- The machine fixes the part securely with press holders
- Cutting saw and drilling unit have pneumatic (automatic) motion
- Left cutting group is fixed, right cutting group is moveable
- Moveable group can move easily thanks to the linear slides with lubrication unit
- Unit supporting the profile on the movable cutting head
- Fast and high precision movement system with servo motor
- Touch-screen control panel
- Multiple language support
- Ø200 mm diamond saw
- Saw guards move in a mechanical way compatibly with the saw while cutting
- Cooling assembly for aluminum profile cutting
- Specially designed dust suction outlets (Ø37 mm)




280 kg



400 V
2.8 kW



6-8 bar
10 lt/cycle




Drilling Tool (2 units)

ØD = 4.2 mm
L1 = 65 mm
L2 = 115 mm
kW = 0.25



Saw (2 units)

Ø = 200 mm
kW = 1.1



Cutting Angle

°45